SÄKERHETSDATABLAD

FOAM CLEANER 400ML

Datum för sammanställning: 02.09.2019

Omarbetning: 16.10.2019

Revisionsnr: 1

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: FOAM CLEANER 400ML

Produktkod: KF04504, KF15225

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Namnet på företag: INTERACTION
Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101
9051 Gent, BELGIUM
+32 9 380 8248
+32 9 380 8249
info@interaction-connect.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Tel. Nödsituation: +32 9 380 8248

Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (CLP): Brandfarlig aerosol 1: H222; -: H229

Viktigaste skadliga effekterna: Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkningsuppgifter:

Faroangivelser: H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Faropiktogram: GHS02: Flamma

Signalord: Fara

Skyddsangivelser: P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122 ° F.

[inneh...]

2.3 Andra faror

Andra faror: Vid otillräcklig ventilation och / eller genom användning kan explosiva / mycket brandfarliga blandningar utvecklas.
Aerosolen kan explodera på grund av det inre trycket som genereras när det utsätts för temperaturer över 50 ° C/122 ° F.

PBT: Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne.

Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Icke-klassificera beståndsdelar:

KOLVÄTEN, C3-C4-RIK, PETROLEUM DESTILLAT

EINECS	CAS	PBT / WEL	Klassificering (CLP)	Procent
270-990-9	68512-91-4	-	Brandfarlig gas 1: H220; Komprimerad gas: H280	>50%

NATRIUMNITRIT

231-555-9	7632-00-0	-	Löslighet av oxider 3: H272; Akut tox 3: H301; Akut tox: mycket giftigt för vattenlevande organismer1: H400	<1%

ALKOHOLER, C12-14, ETOXILERADE

500-213-3	68439-50-9	-	Ögonskada 1: H318; Akut tox: mycket giftigt för vattenlevan de organismer1: H400; Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 3: H412	<1%

N-(2-HYDROXIETYL)-N,N-DIMETYL ALKYL-C12-14-(JÄMNT NUMRERAD)-1-AMINIUMKLORID

931-275-3	-	-	Akut tox: H302); Hudskador 1C: H314; Akut tox: mycket giftigt för vattenlevande organismer1: H400; Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 2: H411; SPECIFIK ORGANTOXICITET RE 1: H372	<1%

Innehåller: KOLVÄTEN, C3-C4-RIK, PETROLEUM DESTILLAT; Petroleumgas: Anmärkning K: Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent om det kan visas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (Einecs) 203-450-8)

Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Hudkontakt: Tvätta genast med mycket tvål och vatten.

Vid hudirritation, kontakta läkare.

Ögonkontakt: Skölj genast och noggrant med ögonbad eller vatten. Vid problem eller ihållande symtom, kontakta en ögonläkare.

Förtäring: Drick omedelbart: Vatten. Ge aldrig någonting via munnen till medvetslös person eller en person med kramper. Framkalla inte kräkningar.
Varning om offeret kräks: Risk för aspiration!

Inandning: I händelse av olycka vid inandning: ta bort skadan till frisk luft och håll den i vila.
I alla fall av tvivel, eller när symptomen kvarstår, kontakta läkare.

[inneh...]

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hudkontakt: Kan orsaka irritation om det är många gånger vid hudkontakt

Ögonkontakt: Kan orsaka irritation och synsträckor

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Omedelbar/särskild behandling: Behandla symptomatiskt.

Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Släckmedel: Koldioxid. Skum Torrt kemiskt pulver.

Olämpliga släckmedel: Vattenstråle med hög effekt

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror vid exponering: Brännbar. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

Kan släppas vid brand: Koldioxid (CO_2). Kolmonoxid.

Innehåller gas under tryck; kan explodera vid uppvärmning.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Råd till brandbekämpningspers: Använd sluten andningsapparat. Använd skyddskläder för att undvika kontakt med ögon och hud.

Ytterligare information:

Använd vattenspray / ström för att skydda personal och för att kyla hotade containrar.

Använd en vattenstråle för att slå ner ångor / gaser / dimma. Förorenat brandbekämpningsvatten måste samlas in separat. Töm inte i avlopp eller vattenmiljön. Vid brand och / eller explosion ska du inte andas in ångor.

Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder: Ta bort alla antändningskällor. Ge tillräcklig ventilation.

Andas inte in gas / ångor / ånga / spray.

Undvik kontakt med hudögon och kläder. Använd personlig skyddsutrustning

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder: Låt inte okontrollerad urladdning av produkten till miljön. Explosionsrisk.

Eliminera läckor omedelbart. Förhindra spridning över stora ytor (t.ex. genom dammning eller installation av oljebommor).

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Saneringsmetoder: Absorberas i torr jord eller sand. Flytta till förslutbar och märkt avfallsbehållare för omhändertagande enligt lämplig metod. Ventilera det drabbade området.

6.4 Hänvisning till andra Avsnitt

Hänvisning till andra Avsnitt: Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet. Säker hantering: se avsnitt 7

Avsnitt 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering: Rökning förbjuden. Använd endast i väl ventilerade områden. Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk urladdning. Spraya inte i lågor eller antändningskällor.
På grund av explosionsrisk, förhindra läckage av ångor i källare, rör och dikar.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsbetingelser: Förvaras svalt och väl ventilerat Förpackningen förvaras väl tillsluten. Ingen rökning.
Observera: aerosoldirektiv (75/324 / EEG). Förvara inte tillsammans med: radioaktiva ämnen.
Smittämnen. Organiska peroxider. Oxiderande fasta ämnen.
Oxiderande vätskor.
Pyroforiska vätskor och fasta ämnen. Brandfarliga ämnen. ämnen eller blandningar
som vid kontakt med vatten avger brandfarliga gaser.
Mer information om lagringskonkurrenser:
Rekommenderad lagringstemperatur 10-30 ° C Förvaras inte vid temperaturer över: 50 ° C.
Förhållanden som ska undvikas: UV-strålning / solljus, värme, fukt.
Se till tillräcklig ventilation av förvaringsområdet.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifik slutanvändning: Data saknas.

Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering: Data saknas.

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Data saknas.

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder: Använd endast utomhus eller i ett väl ventilerat område.

Andningsskydd: Vid korrekt och korrekt användning och under normala förhållanden krävs
inte andningsskydd. Andningsskydd krävs vid:
överstiger kritiskt värde
otillräcklig ventilation.
Lämplig andningsskydd: Kombinationsfilteranordning (DIN EN 141) ..
Typ A / P3 Använd endast andningsapparater med CE-märkning inklusive
fyrsiffrigt identifieringsnummer.

Handskydd: Handskydd: ej nödvändigt Vid långvarig eller ofta upprepad hudkontakt:
Dra över handskar av gummi. DIN EN 374 Lämplig materail:
(penetrationstid (maximal slitperiod):> = 8h):
Butylgummi (0,5 mm)
FKM (fluororber) (0,4 mm)
Vid återanvändning, rengör handskar innan du tar av och förvara på väl luftad plats.

[inneh...]

Ögonskydd: För normal användning krävs inga skyddsglasögon.

Hudskydd: Skyddskläder.

Miljöeffekter: Låt inte okontrollerat läckage av produkten i miljön.

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd: Aerosol

Färg: Karakteristisk

Lukt: Karaktäristisk lukt

Oxiderande: Ej oxiderande (enligt EG-kriterier)

Löslighet i vatten: Blandbar

Viskositet: Data saknas.

Smältpunkt/intervall°C: Data saknas.

Flampunkt°C: Data saknas.

Ångtryck: 3.1-6.1

Relativ densitet: 0.9-1.0 g/cm3

pH-värde: Data saknas.

9.2. Annan information

Annan information: Lösningsmedelhalt: 10% - Uppgifter om direktiv 1999/13 / EG om begränsning a v utsläpp av flyktig organisk förening (VOC-RL)

Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet: Data saknas.

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet: Stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner: Uppvärmning orsakar ökat tryck med risk för sprängning.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden att undvika: Fuktig luft. Värme. Direkt solljus. Antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

Material att undvika: Data saknas.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga omvandlingsprodukter: Vid användning kan bilda brandfarlig / explosiv ånga-luftblandning.
Kan släppas vid brand: Koldioxid (CO_2). Kolmonoxid.

Avsnitt 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Icke-klassificera beståndsdelar:

NATRIUMNITRIT

ORL	MUS	LD50	175	mg/kg
ORL	RAT	LD50	180	mg/kg
SCU	RAT	LD50	96600	µg/kg

Toxicitet: Data saknas.

Symptom/exponeringsvägar

Hudkontakt: Kan orsaka irritation om det är många gånger vid hudkontakt.

Ögonkontakt: Kan orsaka irritation och synsträckor.

Avsnitt 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet: Data saknas.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet: Data saknas.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga: Log Pow 2,8

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet: Data saknas.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne.

12.6 Andra skadliga effekter

Avsnitt 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Metoder för omhändertagande: Flytta till lämplig behållare - skall omhändertagas av företag med specialistkompetens vad gäller denna typ av avfall.

EAK-nummer: 16 05 04

Omhändertagande förpackningar: 15 01 10 Avfallsförpackning: absorbenter, torkduk, filtermaterial och skyddskläder som inte anges på annat sätt: förpackning (inklusive separat uppsamlat kommunalt förpackningsavfall) förpackning som innehåller rester av eller förorenats av farligt ämne. Klassificeras som farligt avfall.

OBS: Observera eventuell förekomst av ytterligare lokala eller nationella bestämmelser angående avfallshantering.

Avsnitt 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

UN-nr: UN1950

14.2 Officiell transportbenämning

Transportbenämning: AEROSOLS

14.3 Faroklass för transport

Transportklass: 2

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

Miljöfarligt: Nej

Havsförorenande ämne: Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder: Inga särskilda försiktighetsåtgärder.

Tunnelkod: D

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Bulktransport: Irrelevant

Avsnitt 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Särskilda föreskrifter: 1999/13 / EG (VOC): 10%
om inrättande av ett europeiskt kemikaliemyndighet, om ändring av direktiv 1999/45 / EG och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769 / EEG KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, autorisering och begränsning av kemikalier (REACH) och kommissionens direktiv 91/155 / EEG, 93/67 / EEG, 93/105 / EG och 2000/21 / EG, inklusive ändringar.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning: Leverantören har inte genomfört en kemikaliesäkerhetsbedömning för ämnet eller blandningen.

Avsnitt 16: Annan information

Annan information

Annan information: samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

* indikerar text i säkerhetsdatabladet som har ändrats sedan den senaste revideringen.

Fraser i avsnitt 2 / 3: H220: Extremt brandfarlig gas.

H222: Extremt brandfarlig aerosol.

H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

H272: Kan intensifiera brand. Oxiderande.

H301: Giftigt vid förtäring.

H302: Skadligt vid förtäring.

H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Friskrivningsklausul: Informationen i detta blad är enligt bästa kunskap sann och korrekt men all information, instruktioner, rekommendationer och förslag görs utan garanti. Informationen i detta blad erbjuds i god tro, enligt vår kunskap om den aktuella produkten. Vissa data granskas för närvarande. Vi varnar användarna om eventuella andra riskers utseende om denna produkt används för andra användningsområden än de som anges här. Detta datablad ska tillämpas och reproduceras endast av förebyggande och säkerhetsskäl. Listan över lagliga, föreskrivande och administrativa texter som finns här är inte uttömmande.